



Производственная компания
"АТТЕС"
196247, Россия, Санкт-
Петербург
пл. Конституции, д. 3

+7 (812) 332-54-72
+7 (495) 215-14-62

8-800-707-79-44

Звонок по России
бесплатный

Пн-Пт с 9-00 до 18-00

www.attesg.com

zakaz@attesg.com

Фонарь чугунный Амстердам 2

Цена по запросу

Назначение:

Классические чугунные фонари не перестают быть актуальными вне зависимости от времени. Внешний вид изделия дополнен изящными художественными литыми элементами, а дизайн отличается неувядающей изысканностью. Контур формы и выразительные детали исполнены плавными линиями и не перегружают визуального восприятия.

Такие фонари органично встраиваются на территорию как исторической, так и современной застройки.

Предназначен для функционально-декоративного освещения городских улиц, пешеходных зон, площадей, скверов, парков, территорий прилежащих к административным и общественным зданиям, экспозиционным центрам, а также для оформления садов частных резиденций.

Технические характеристики:

Высота	4,82 м
Мощность источника света	40/50/60/90 W
Материал опоры	чугунное литьё, стальной прокат
Крепление на опору/ кронштейн	
диаметром	42 мм

Степень защиты	IP54
Класс защиты от поражения эл. током	II
Параметры электросети	220 V
Коэффициент мощности для LED (cos φ)	≥0,9
Частота питания	50 Hz
Входное напряжение	220 - 240 V
Стандартное климатическое исполнение	У1, ХЛ1
Материал	чугунное литье, сталь
Рассеиватель	светостабилизированный полиметилакрилат
Покрытие	грунт цинкосодержащий, эмаль по металлу
ПРА	ДНаТ/МГЛ/ДРЛ/LED
Тип подводки питающего кабеля	подземный
Светильник	Лиговский
Рекомендованная высота установки	до 5 метров
Сертификат соответствия	ТУ 4111-001-46970608-2016
Стоимость указана	за комплектацию с патроном E27

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]