



Производственная компания
"АТТЕС"
196247, Россия, Санкт-
Петербург
пл. Конституции, д. 3

+7 (812) 332-54-72

+7 (495) 215-14-62

8-800-707-79-44

Звонок по России
бесплатный

Пн-Пт с 9-00 до 18-00

www.attesg.com

zakaz@attesg.com



Фонарь чугунный Бокситогорск 2
Цена по запросу

Технические характеристики:

Высота

5,2 м

Габаритные размеры

1000 x 5200 мм

Мощность источника света	40/50/60/90 W
Материал опоры	чугунное литьё, сталь
Индекс цветопередачи	≥80
Крепление на опору/ кронштейн диаметром	57-60 мм
Степень защиты	IP54
Класс защиты от поражения эл. током	II
Параметры электросети	B 220+/- 10%
Коэффициент мощности для LED (cos φ)	≥0,9
Частота питания	50 Hz
Стандартное климатическое исполнение	У1, ХЛ1
Материал	чугунное литьё, сталь, алюминий
Рассеиватель	светостабилизированный полиметилакрилат
Покрытие	грунт цинкосодержащий, эмаль по металлу
Тип подводки питающего кабеля	подземный
Светильник	Парк
Рекомендованная высота установки	до 5,5 м
Сертификат соответствия	ТУ 4111-001-46970608-2016
Стоимость указана	за базовую комплектацию (патрон E27)

