Производственная компания "АТТЕС"
196247, Россия, Санкт-Петербург
пл. Конституции, д. 3

+7 (812) 332-54-72
+7 (495) 215-14-62

8-800-707-79-44

Звонок по России бесплатный

Пн-Пт с 9-00 до 18-00

www.attesg.com

zakaz@attesg.com

Светильник уличный Капля

Артикул: LF-14

Цена по запросу

Назначение:

Элегантное исполнение светильника, его плавные формы, напоминающие цветочный бутон, обусловливают его выбор не только как функциональную часть освещения пространства, но и в качестве украшающего и дополняющего декоративные средства архитектуры элемента.

Светильник сферический, в базовой комплектации подвесной, предназначен для функционально-декоративного освещения парков, скверов, бульваров, улиц, коттеджных поселков, микрорайонов.

Технические характеристики:

Гарантия	5 лет
Габаритные размеры	400 x 770 мм
Мощность источника света	70 - 150 W
Световой поток	6 300 - 13 500 lm
Цветовая температура	2 700 - 6 500 K
Угол раскрытия луча	120
Индекс цветопередачи	до 90
Световая отдача	90 lm/W
Крепление на опору/ кронштейн диаметром	38 мм

Тип КСС в базовой комплектации	круглосимметричная
Степень защиты	IP 54
Класс защиты от поражения эл. током	II
Параметры электросети	В 220 + 10%
Коэффициент мощности для ЭМПРА (cos φ)	0,87
Коэффициент мощности для LED (cos φ)	0,90
Частота питания	50 - 60 Hz
Входное напряжение	85 - 265 V
Стандартное климатическое исполнение	УХЛ1
Материал корпуса	термостойкая ударопрочная пластмасса и литой алюминий
Рассеиватель	поликарбонат
Покрытие	порошковая окраска
ПРА	ДНаТ/МГЛ/LED
Патрон	Е27/40
Рекомендованная высота установки	до 4,5 метров
Сертификат соответствия	ТУ 3461-002-46970608-2016
Стоимость указана	за базовую комплектацию (патрон Е27)

[redacted]