



Производственная компания
"АТТЕС"
196247, Россия, Санкт-Петербург
пл. Конституции, д. 3

+7 (812) 332-54-72
+7 (495) 215-14-62

8-800-707-79-44

Звонок по России
бесплатный

Пн-Пт с 9-00 до 18-00

www.attesg.com

zakaz@attesg.com

Светильник уличный Петербургский

Артикул: LF-39

Цена по запросу

Назначение:



Светильник классический, стройностью и лаконичностью образа близкий романтическому духу архитектуры Северной столицы, с ее гранитными набережными, каменными мостами и тихими английскими парками.

Предназначен для функционально-декоративного освещения дорог с низкой интенсивностью движения, пешеходных улиц, территорий садов и парков, набережных, области исторической застройки, частных территорий, фасадов зданий. Возможно изготовление светильника в подвесном варианте.

Технические характеристики:

Гарантия	5 лет
Габаритные размеры	630 x 300 мм
Посадочный диаметр	60 мм
Мощность источника света	30 – 150 W
Световой поток	2 700 - 13 500 lm
Цветовая температура	2 700 - 6 500 K
Угол раскрытия луча	120
Индекс цветопередачи	>80
Световая отдача	90 lm/W

Тип КСС в базовой комплектации	полуширокая осевая
Степень защиты	IP 55
Класс защиты от поражения эл. током	II
Параметры электросети	B 220 + 10 %
Коэффициент мощности для ЭМПРА (cos φ)	0,87
Коэффициент мощности для LED (cos φ)	0,90
Частота питания	50 - 60 Hz
Входное напряжение	85 - 265 V
Стандартное климатическое исполнение	УХЛ1
Материал корпуса	алюминиевое литье под давлением
Рассеиватель	поликарбонат
Покрытие	порошковая окраска
ПРА	ДНаТ/МГЛ/LED
Патрон	E27/40
Рекомендованная высота установки	до 6 метров
Сертификат соответствия	ТУ 3461-002-46970608-2016
Стоимость указана	за базовую комплектацию (патрон E27)

