



Производственная компания
"АТТЕС"
196247, Россия, Санкт-Петербург
пл. Конституции, д. 3

+7 (812) 332-54-72
+7 (495) 215-14-62

8-800-707-79-44

Звонок по России
бесплатный

Пн-Пт с 9-00 до 18-00

www.attesg.com

zakaz@attesg.com

Светильник уличный светодиодный Сидней

Артикул: LF-19

Цена по запросу

Назначение:



Эффективный, экологически безопасный и вандаустойкий, литой светильник. Варианты установки - торшерный. Исполнен в урбанистическом стиле. Стильный и современный он будет подчеркивать динамику развития новой комфортной городской среды.

Применяется в парках, скверах, коттеджных поселках, при освещении и благоустройстве территорий коммерческой недвижимости, автомобильных дорог.

Технические характеристики:

Гарантия	5 лет
Габаритные размеры	780 x 700 мм
Посадочный диаметр	60 мм
Мощность источника света	30 – 80 W
Световой поток	2 700 - 7 200 lm
Вес	7,5 кг
Цветовая температура	2 700 - 6 500 K
Угол раскрытия луча	120

Световая отдача	90 lm/W
Тип КСС в базовой комплектации	полуширокая осевая
Степень защиты	IP 65
Класс защиты от поражения эл. током	II
Параметры электросети	B 220 + 10 %
Коэффициент мощности для ЭМПРА (cos φ)	0,87
Коэффициент мощности для LED (cos φ)	0,90
Частота питания	50 - 60 Hz
Входное напряжение	85 - 265 V
Стандартное климатическое исполнение	УХЛ1
Материал корпуса	алюминиевое литье под давлением
Рассеиватель	закаленное стекло
Покрытие	порошковая окраска
ПРА	ДНаТ/МГЛ/LED
Патрон	E27/40
Рекомендованная высота установки	до 6 метров
Сертификат соответствия	ТУ 3461-002-46970608-2016
Стоимость указана	за комплектацию с модулем LED 40W



