



Производственная компания
"АТТЕС"
196247, Россия, Санкт-
Петербург
пл. Конституции, д. 3

+7 (812) 332-54-72

+7 (495) 215-14-62

8-800-707-79-44

Звонок по России
бесплатный

Пн-Пт с 9-00 до 18-00

www.attesg.com

zakaz@attesg.com

Светильник уличный Сити

Артикул: LF-31

Цена по запросу

Назначение:



Светильник отражающий в своей форме характер и потребности современной жизни: постоянное движение, приоритет стремительной выразительности линии в дизайне над излишней декорировкой, качественные функциональные возможности.

Предназначен для свещения улиц и дорог с высокой, средней и слабой интенсивностью движения транспорта, а также пешеходных и прогулочных зон.

Технические характеристики:

Гарантия	5 лет
Габаритные размеры	700 x 250 мм
Посадочный диаметр	76 мм
Мощность источника света	150 - 400 W
Световой поток	13 500 - 36 000 lm
Цветовая температура	2 700 - 6 500 K
Угол раскрытия луча	120
Индекс цветопередачи	до 90
Световая отдача	90 lm/W
Тип КСС в базовой комплектации	полуширокая осевая
Степень защиты	IP 65

Класс защиты от поражения эл. током	II
Параметры электросети	V 220 + 10 %
Коэффициент мощности для ЭМПРА (cos φ)	0,87
Частота питания	50 - 60 Hz
Входное напряжение	85 - 265 V
Стандартное климатическое исполнение	УХЛ1
Материал корпуса	алюминиевое литье под давлением
Рассеиватель	закаленное стекло
Покрытие	порошковая окраска
ПРА	ДНаТ/МГЛ/LED
Патрон	E27/40
Рекомендованная высота установки	до 6 метров
Сертификат соответствия	ТУ 3461-002-46970608-2016
Стоимость указана	за базовую комплектацию (патрон E27)



