



Производственная компания
"АТТЕС"
196247, Россия, Санкт-
Петербург
пл. Конституции, д. 3

+7 (812) 332-54-72
+7 (495) 215-14-62

8-800-707-79-44

Звонок по России
бесплатный

Пн-Пт с 9-00 до 18-00

www.attesg.com

zakaz@attesg.com

Светильник уличный Довиль

Артикул: LF-24

Цена по запросу

Назначение:



Лаконичный современный дизайн светильника и конструкция, предполагающая его установку на разной высоте и под любым углом к опоре, дает прекрасное сочетание стиля и функциональности. Группа светодиодных светильников, установленная на одной опоре, позволяет осветить сразу несколько объектов, экономно и равномерно направить световой поток и, при этом, исключить световое загрязнение.

Предназначен для функционально-декоративного освещения городской территории: улиц с низкой и средней интенсивностью движения, исторических центров городов, бульваров, парков, площадей, территорий, относящихся к объектам административного и общественного значения, коммерческой недвижимости.

Варианты установки светильника - консольный.

Рекомендуется для установки на опорах до 7 метров, с шагом до 20 метров.

Технические характеристики:

Высота	240 мм
Габаритные размеры	300 x 240 x 300 мм
Посадочный диаметр	42-60 мм

Мощность источника света	20 - 50 W
Световой поток	4 800 / 5 200 lm
Цветовая температура	2 700 - 6 500 K
Индекс цветопередачи	≥80
Световая отдача	110 lm/W
Срок службы	> 50 000 часов
Степень защиты	IP65
Класс защиты от поражения эл. током	II
Параметры электросети	B 220+/- 10%
Коэффициент мощности для ЭМПРА (cos φ)	≥0,8
Коэффициент мощности для LED (cos φ)	≥0,9
Частота питания	50 Hz
Входное напряжение	85 - 265 V
Стандартное климатическое исполнение	У1, ХЛ1
Материал	алюминий
Рассеиватель	светотехнического прозрачного поликарбоната с коэффициентом светопропускания LT 90%
Покрытие	порошковая окраска
ПРА	LED 40W - 60W
Сертификат соответствия	ТУ 3461-002-46970608-2016
Стоимость указана	за комплектацию с модулем LED 40 W



