



Производственная компания
"АТТЕС"
196247, Россия, Санкт-
Петербург
пл. Конституции, д. 3

+7 (812) 332-54-72
+7 (495) 215-14-62

8-800-707-79-44

Звонок по России
бесплатный

Пн-Пт с 9-00 до 18-00

www.attesg.com

zakaz@attesg.com

Светильник уличный Кникс

Артикул: LF-45

Цена по запросу

Назначение:



Эффективный, экологически безопасный и вандаустойкий, светильник. Варианты установки - подвесной. Исполнен в урбанистическом стиле. Стильный и современный он будет подчеркивать динамику развития новой комфортной городской среды.

Применяется в парках, скверах, коттеджных поселках, при освещении и благоустройстве территорий коммерческой недвижимости, автомобильных дорог.

Технические характеристики:

Габаритные размеры	520 x 500 мм
Посадочный диаметр	48 мм
Вес	5 кг
Степень защиты	IP 65
Класс защиты от поражения эл. током	II
Параметры электросети	В 220 + 10 %
Коэффициент мощности для ЭМПРА (cos φ)	0,87

Коэффициент мощности для LED ($\cos \phi$)	0,90
Частота питания	50 - 60 Hz
Входное напряжение	85 - 265 V
Стандартное климатическое исполнение	УХЛ1
Материал корпуса	алюминиевое литье, стальной прокат (элементы ротационной вытяжки)
Рассеиватель	светостабилизированный полиметилакрилат
Покрытие	порошковая окраска
ПРА	газоразрядные лампы / LED
Патрон	E27/40
Рекомендованная высота установки	до 7етров
Сертификат соответствия	ТУ 27.40.25-002-33478426-2021
Стоимость указана	за комплектацию с модулем LED 40W



