



Производственная компания  
"АТТЕС"  
196247, Россия, Санкт-  
Петербург  
пл. Конституции, д. 3

+7 (812) 332-54-72

+7 (495) 215-14-62

8-800-707-79-44

Звонок по России  
бесплатный

Пн-Пт с 9-00 до 18-00

[www.attesg.com](http://www.attesg.com)

[zakaz@attesg.com](mailto:zakaz@attesg.com)

## Светильник уличный подвесной Дюна 2

Артикул: LF-18.2

Цена по запросу

Назначение:

Дизайн подвесного светодиодного светильника вдохновлен завораживающим течением песков, вечных и существующих как будто вне времени.

Включение светильника в архитектурное оформление добавит ощущение комфорта и спокойствия, необходимых в условиях современной городской жизни. Светильник может быть оснащен светодиодными модулями различной мощности и обладает

исключительными светотехническими характеристиками. Варианты установки светильника - подвесной. Применяется в парках, скверах, коттеджных поселках, при освещении и благоустройстве территорий коммерческой недвижимости, автомобильных дорог.



Технические характеристики:

Гарантия	5 лет
Мощность источника света	20 - 150 W
Индекс цветопередачи	≥80
Крепление на опору/ кронштейн диаметром	42-60 мм
Степень защиты	IP65
Класс защиты от поражения эл. током	II
Коэффициент мощности для LED (cos φ)	≥0,9

Частота питания	50 Hz
Входное напряжение	В 220+/- 10%
Стандартное климатическое исполнение	У1, ХЛ1
Материал	алюминиевое литье под давлением
Материал корпуса	алюминиевое литье под давлением
Рассеиватель	светостабилизированный полиметилакрилат
Покрытие	атмосферостойкая порошковая краска
ПРА	LED
Рекомендованная высота установки	до 6,0 метров
Сертификат соответствия	ТУ 3461-002-46970608-2016
Стоимость указана	за комплектацию с модулем LED 40 W

