Производственная компания "АТТЕС"
196247, Россия, Санкт-Петербург
пл. Конституции, д. 3

+7 (812) 332-54-72
+7 (495) 215-14-62

8-800-707-79-44

Звонок по России бесплатный

Пн-Пт с 9-00 до 18-00

www.attesg.com

zakaz@attesg.com



Светильник уличный Прайд

Артикул: LF-47

Цена по запросу

Назначение:

Современный вариант классического уличного светильника предназначен для освещения городского пространства, улиц со средним потоком движения, площадей, скверов и парков.

Технические характеристики:

Гарантия	5 лет
Габаритные размеры	650 x 736 мм
Посадочный диаметр	76 мм
Мощность источника света	70 - 150 W
Световой поток	6 300 - 13 500 lm
Цветовая температура	2 700 - 6 500 K
Угол раскрытия луча	120
Индекс цветопередачи	до 90
Световая отдача	90 lm/W
Тип КСС в базовой комплектации	полуширокая осевая
Степень защиты	IP 55
Класс защиты от поражения эл. током	II
Параметры электросети	В 220 + 10%
Коэффициент мощности для ЭМПРА (cos φ)	0,87
Коэффициент мощности для LED (cos φ)	0,90

Частота питания	50 - 60 Hz
Входное напряжение	85 - 265 V
Стандартное климатическое исполнение	УХЛ1
Материал корпуса	литой и давленый алюминий
Рассеиватель	поликарбонат
Покрытие	порошковая окраска
ПРА	ДНаТ/МГЛ/LED
Патрон	E27/40
Рекомендованная высота установки	до 6 метров
Сертификат соответствия	ТУ 3461-002-46970608-2016
Стоимость указана	за базовую комплектацию (патрон E27)