



Производственная компания
"АТТЕС"
196247, Россия, Санкт-
Петербург
пл. Конституции, д. 3

+7 (812) 332-54-72

+7 (495) 215-14-62

8-800-707-79-44

Звонок по России
бесплатный

Пн-Пт с 9-00 до 18-00

www.attesg.com

zakaz@attesg.com



Торшер светодиодный Гирвас 2

Цена по запросу

Назначение:

Светодиодный боллард предназначен для функционально-декоративного освещения ландшафтного пространства: садовых дорожек, групп растений, придомовой территории, террасы, выступающих архитектурных элементов.

Технические характеристики:

Гарантия	12 месяцев
Высота	1 - 1,4 м
Габаритные размеры	0,75 x 1000 / 0,75 x 1400 мм
Мощность источника света	20 W
Световой поток	2700 Lm
Цветовая температура	3000 K
Световая отдача	90 Lm/W

Степень защиты	IP65
Класс защиты от поражения эл. током	I
Параметры электросети	220 - 240 V
Коэффициент мощности для LED (cos φ)	80
Частота питания	50 Hz
Материал	алюминий, поликарбонат
Материал корпуса	алюминиевое литье под давлением
Рассеиватель	поликарбонат
Покрытие	порошковая окраска
ПРА	LED



