



Производственная компания  
"АТТЕС"  
196247, Россия, Санкт-  
Петербург  
пл. Конституции, д. 3

+7 (812) 332-54-72

+7 (495) 215-14-62

8-800-707-79-44

Звонок по России  
бесплатный

Пн-Пт с 9-00 до 18-00

[www.attesg.com](http://www.attesg.com)

[zakaz@attesg.com](mailto:zakaz@attesg.com)

Торшер светодиодный Гирвас 4

Цена по запросу

Назначение:

Светодиодный боллард предназначен для функционально-декоративного освещения ландшафтного пространства: садовых дорожек, групп растений, придомовой территории, террасы, выступающих архитектурных элементов.

Технические характеристики:

Гарантия	12 месяцев
Высота	0,3 / 0,4 м
Габаритные размеры	300 x 75 / 400 x 75 мм
Мощность источника света	10 / 15 W
Световой поток	1000 / 1 350 Lm
Цветовая температура	3000 K
Световая отдача	90 Lm/W
Степень защиты	IP65
Класс защиты от поражения эл. током	I
Параметры электросети	220 - 240 V
Коэффициент мощности для LED (cos φ)	80
Частота питания	50 Hz
Материал	алюминий, поликарбонат
Материал корпуса	алюминиевое литье под давлением
Рассеиватель	поликарбонат
Покрытие	порошковая окраска

ПРА

Сертификат соответствия

Стоимость указана

LED

ТУ 3461-002-46970608-2016

за комплектацию с LED модулем 20W

