



Производственная компания
"АТТЕС"
196247, Россия, Санкт-
Петербург
пл. Конституции, д. 3

+7 (812) 332-54-72
+7 (495) 215-14-62

8-800-707-79-44

Звонок по России
бесплатный

Пн-Пт с 9-00 до 18-00

www.attesg.com

zakaz@attesg.com

Светильник уличный Алмаз 3

Артикул: LF-16.3

Цена по запросу

Назначение:



Подвесной светильник для установки на опору уличного освещения, отвечает требованиям нового урбанистического архитектурного дизайна. В рисунке его прослеживается уверенное движение, грани его вторят ритму плоскостей остеклённых фасадов, рекламных щитов и витрин сверкающего города. Светильник станет украшением в оформлении части современного городского пространства.

Предназначен для освещения улиц и дорог со средней и слабой интенсивностью движения транспорта, а также площадей, функционально-декоративного освещения парков, бульваров, коттеджных поселков, железнодорожных платформ и станций, территорий дворов, школ

Технические характеристики:

Гарантия	5 лет
Высота	350 мм
Габаритные размеры	581 x 350 x 511 мм
Посадочный диаметр	76 мм

Мощность источника света	35 - 80 W
Световой поток	3 150 / 7 200 lm
Цветовая температура	2 700 - 6 500 K
Угол раскрытия луча	120
Световая отдача	90 lm/W
Тип КСС в базовой комплектации	полуширокая осевая
Степень защиты	IP 65
Класс защиты от поражения эл. током	II
Параметры электросети	B 220 + 10 %
Коэффициент мощности для ЭМПРА (cos φ)	0,87
Коэффициент мощности для LED (cos φ)	0,90
Частота питания	50 - 60 Hz
Входное напряжение	85 - 265 V
Стандартное климатическое исполнение	УХЛ1
Материал корпуса	алюминиевое литье под давлением
Рассеиватель	поликарбонат
Покрытие	порошковая окраска
ПРА	ДНаТ/МГЛ/LED
Патрон	E27/40
Рекомендованная высота установки	до 5 метров
Стоимость указана	за комплектацию с модулем LED 60 W

