



Производственная компания
"АТТЕС"
196247, Россия, Санкт-
Петербург
пл. Конституции, д. 3

+7 (812) 332-54-72
+7 (495) 215-14-62

8-800-707-79-44

Звонок по России
бесплатный

Пн-Пт с 9-00 до 18-00

www.attesg.com

zakaz@attesg.com

Светильник уличный Городской 2

Артикул: LF-10

Цена по запросу

Назначение:

Торшерный светильник, отвечающий всем требованиям в области современного светотехнического оборудования: эффективность, экологическая безопасность, вандалостойкость, современный дизайн. Обеспечивает равномерное освещение и способствует организации комфортной городской среды.

Применяется в парках, скверах, коттеджных поселках, при освещении и благоустройстве территорий коммерческой недвижимости, автомобильных дорог.

Технические характеристики:

Гарантия	5 лет
Габаритные размеры	800 x 490 мм
Посадочный диаметр	76 мм
Мощность источника света	70 - 80 W
Световой поток	6 300 - 7 200 lm
Цветовая температура	2 700 - 6 500 K
Угол раскрытия луча	120

Индекс цветопередачи	до 90
Световая отдача	90 lm/W
Тип КСС в базовой комплектации	полуширокая осевая
Степень защиты	IP65
Класс защиты от поражения эл. током	II
Параметры электросети	B 220 + 10 %
Коэффициент мощности для ЭМПРА (cos φ)	0,87
Коэффициент мощности для LED (cos φ)	0,90
Частота питания	50 - 60 Hz
Входное напряжение	85 - 265V
Стандартное климатическое исполнение	УХЛ1
Материал корпуса	алюминиевое литье под давлением
Покрытие	порошковая окраска
ПРА	ДНаТ/МГЛ/LED
Патрон	E27/40
Рекомендованная высота установки	до 6 м
Сертификат соответствия	ТУ 3461-002-46970608-2016
Стоимость указана	за базовую комплектацию (патрон E27)

