



Производственная компания
"АТТЕС"
196247, Россия, Санкт-Петербург
пл. Конституции, д. 3

+7 (812) 332-54-72
+7 (495) 215-14-62

8-800-707-79-44

Звонок по России
бесплатный

Пн-Пт с 9-00 до 18-00

www.attesg.com

zakaz@attesg.com

Светильник уличный Мартини

Артикул: LF-12

Цена по запросу

Назначение:

Светильник конической формы, исполненный в современном стиле, является как-будто футуристической редакцией старинной газовой лампы. Это сочетание абсолютной актуальности и отсылки к традиционной форме, делают светильник уникальным для восприятия элементом городского оформления.

Эффективный, вандалостойкий, экологически безопасный, отвечающий эстетическим вкусам современности, этот светильник также является одним из инструментов создания психологического комфорта в городской среде.

Варианты установки светильника - торшерный.

Применяется в парках, скверах, коттеджных поселках, при освещении и благоустройстве территорий коммерческой недвижимости, автомобильных дорог.

Рекомендуется для установки на опорах до 6 метров, с шагом до 15 метров.

Технические характеристики:

Гарантия

5 лет

Габаритные размеры

550 x 700 мм



Посадочный диаметр	76 мм
Мощность источника света	20 - 250 W
Световой поток	1 800 - 22 500 lm
Цветовая температура	2 700 - 6 500 K
Угол раскрытия луча	120
Индекс цветопередачи	до 90
Световая отдача	90 lm/W
Тип КСС в базовой комплектации	полуширокая осевая
Степень защиты	IP 54
Класс защиты от поражения эл. током	II
Параметры электросети	B 220 + 10 %
Коэффициент мощности для ЭМПРА (cos φ)	0,87
Коэффициент мощности для LED (cos φ)	0,90
Частота питания	50 - 60 Hz
Входное напряжение	85 - 265 V
Стандартное климатическое исполнение	УХЛ1
Материал корпуса	алюминиевое литье под давлением
Рассеиватель	поликарбонат
Покрытие	порошковая окраска
ПРА	ДНаТ/МГЛ/LED
Патрон	E27/40
Рекомендованная высота установки	до 6 метров
Сертификат соответствия	ТУ 3461-002-46970608-2016
Стоимость указана	за базовую комплектацию (патрон E27)

