



Производственная компания
"АТТЕС"
196247, Россия, Санкт-Петербург
пл. Конституции, д. 3

+7 (812) 332-54-72
+7 (495) 215-14-62

8-800-707-79-44

Звонок по России
бесплатный

Пн-Пт с 9-00 до 18-00

www.attesg.com

zakaz@attesg.com

Система отраженного света Олонец

Артикул: Система отраженного света Онега

Цена по запросу

Назначение:



Осветительные опоры, оснащенные системами отраженного света и встроенными светодиодными модулями, обеспечивают мягкое равномерное освещение. Современный дизайн фонарей сочетает в себе плавность линий и их непрерывное движение вместе с льющим светом.

Конструкция светильника исключает слепящее действие, что определяет максимально комфортное нахождение человека в равномерно освещаемой зоне.

Система отраженного света предназначена для функционально-декоративного освещения территорий парковок, общественных зон (крупных магазинов, торговых центров), микрорайонов с высокими требованиями к освещению, парков, скверов, площадей, территорий экспозиционных центров, набережных и портов.

Технические характеристики:

Высота	4 м
Вес	50 кг

Материал опоры	сталь
Степень защиты	IP65
Параметры электросети	220 V
Частота питания	50 Hz
Материал	сталь, алюминиевый сплав
Покрытие	грунт цинкосодержащий, эмаль по металлу + порошковая окраска
ПРА	LED
Тип подводки питающего кабеля	подземный
Светильник	в комплекте с опорой



