



Производственная компания
"АТТЕС"
196247, Россия, Санкт-
Петербург
пл. Конституции, д. 3

+7 (812) 332-54-72

+7 (495) 215-14-62

8-800-707-79-44

Звонок по России
бесплатный

Пн-Пт с 9-00 до 18-00

www.attesg.com

zakaz@attesg.com

Светильник уличный LED 20-60 W Радиус

Артикул: LF-32.1

Цена по запросу

Назначение:

Эффективное освещение площадей, транспортных развязок, улиц, дорог с высокой, средней интенсивностью движения транспорта, функциональное освещение парков, коттеджных поселков, железнодорожных платформ и станций, мостов, территорий дворов, образовательных и медицинских учреждений.



Технические характеристики:

Гарантия	5 лет
Габаритные размеры	см. вкладку Конструкция
Посадочный диаметр	40-60 мм
Мощность источника света	20 - 80 W
Световой поток	1 800 - 7 200 lm
Цветовая температура	2700-6500K
Угол раскрытия луча	120
Индекс цветопередачи	>80
Световая отдача	90 lm/W
Срок службы	>50 000 часов
Тип КСС в базовой комплектации	широкая боковая
Степень защиты	IP 65
Класс защиты от поражения эл. током	II
Параметры электросети	B 220 +10%
Коэффициент мощности для LED (cos φ)	>0,95

Частота питания	50 - 60 Hz
Входное напряжение	АС 85 - 265 V
Стандартное климатическое исполнение	УХЛ1
Материал корпуса	алюминиевое литье под давлением
Рассеиватель	поликарбонат
Покрытие	порошковая окраска
ПРА	LED
Рекомендованная высота установки	до 6 метров
Сертификат соответствия	ТУ 3461-002-46970608-2016
Стоимость указана	за комплектацию с модулем LED 50 W

