



Производственная компания
"АТТЕС"
196247, Россия, Санкт-
Петербург
пл. Конституции, д. 3

+7 (812) 332-54-72
+7 (495) 215-14-62

8-800-707-79-44

Звонок по России
бесплатный

Пн-Пт с 9-00 до 18-00

www.attesg.com

zakaz@attesg.com

Светильник уличный Садовый

Артикул: LF-35

Цена по запросу

Назначение:



Светильник сферический, торшерный, обладающий приятным дизайном, отсылающим к образцам первой половины XX века. Обеспечивая комфортное эргономичное освещение, светильник также успешно выполняет функцию декоративного элемента.

Предназначен для функционально-декоративного освещения пешеходных улиц, парков, вокзалов, территорий микрорайонов, коттеджных поселков, частных и общественных пейзажных зон.

Технические характеристики:

Гарантия	5 лет
Габаритные размеры	600 x 600 мм
Посадочный диаметр	60 мм
Мощность источника света	30 - 100 W
Световой поток	2 700 - 9 000 lm
Цветовая температура	2 700 - 6 500 K
Угол раскрытия луча	120
Индекс цветопередачи	> 80
Световая отдача	90 lm/W
Тип КСС в базовой комплектации	полуширокая осевая
Степень защиты	IP 55

Класс защиты от поражения эл. током	II
Параметры электросети	B 220 + 10 %
Коэффициент мощности для ЭМПРА (cos φ)	0,87
Коэффициент мощности для LED (cos φ)	0,90
Частота питания	50 - 60 Hz
Стандартное климатическое исполнение	УХЛ1
Материал корпуса	сталь (методом ротационной вытяжки)
Рассеиватель	поликарбонат
Покрытие	порошковая окраска
ПРА	ДНаТ/МГЛ/LED
Патрон	E27/40
Рекомендованная высота установки	до 4,5 метров
Стоимость указана	за базовую комплектацию (патрон E27)



