



Производственная компания
"АТТЕС"
196247, Россия, Санкт-Петербург
пл. Конституции, д. 3

+7 (812) 332-54-72
+7 (495) 215-14-62

8-800-707-79-44

Звонок по России
бесплатный

Пн-Пт с 9-00 до 18-00

www.attesg.com

zakaz@attesg.com

Светильник уличный Афина 3

Артикул: LF-26.3

Цена по запросу

Назначение:



Дизайн светильника развеивает распространенное представление о том, что современные предметы не имеют декоративных качеств, способствующих созданию ощущения настоящего уюта. Плавные формы светильника словно намываются волнами друг на друга, а мягкий и комфортный льющийся свет усиливает это впечатление. Светильник оснащен современными высококачественными светодиодными модулями, обеспечивающими комфортное, ровное, бесперебойное освещение.

Варианты установки светильника - торшерный.

Применяется в парках, скверах, коттеджных поселках, при освещении и благоустройстве территорий коммерческой недвижимости, автомобильных дорог.

Технические характеристики:

Гарантия	5 лет
Высота	113 мм
Габаритные размеры	672 x 113 x 440 мм
Мощность источника света	70 - 150 W
Цветовая температура	2 700 - 6 500 K

Крепление на опору/ кронштейн диаметром	60/76 мм
Степень защиты	IP66
Параметры электросети	В 220+/- 10%
Коэффициент мощности для LED (cos φ)	≥0,9
Частота питания	50-60 Hz
Входное напряжение	В 220+/- 10%
Стандартное климатическое исполнение	У1, ХЛ1
Материал	алюминиевое литье под давлением
Материал корпуса	алюминиевое литье под давлением
Рассеиватель	светостабилизированный полиметилакрилат
Покрытие	атмосферостойкая порошковая краска
ПРА	LED 15-120 W
Рекомендованная высота установки	до 6,0 метров
Сертификат соответствия	ТУ 3461-002-46970608-2016
Стоимость указана	за комплектацию с модулем LED 80 W

