



Производственная компания  
"АТТЕС"  
196247, Россия, Санкт-  
Петербург  
пл. Конституции, д. 3

+7 (812) 332-54-72

+7 (495) 215-14-62

8-800-707-79-44

Звонок по России  
бесплатный

Пн-Пт с 9-00 до 18-00

[www.attesg.com](http://www.attesg.com)

[zakaz@attesg.com](mailto:zakaz@attesg.com)

Светильник уличный Элис

Цена по запросу

Назначение:

Стильный и современный светильник предназначен для освещения городских пешеходных и автомобильных улиц со средним и низким потоком движения, площадей, скверов и парков, территорий частных домов, гостиниц, курортных зон.

Технические характеристики:

Гарантия	5 лет
Габаритные размеры	565 x 500 мм
Посадочный диаметр	89 мм
Мощность источника света	70 - 150 W
Световой поток	6 300 - 13 500 lm
Цветовая температура	2 700 - 6 500 K
Угол раскрытия луча	120
Индекс цветопередачи	до 90
Световая отдача	90 lm/W
Тип КСС в базовой комплектации	полуширокая осевая
Степень защиты	IP 55
Класс защиты от поражения эл. током	II
Параметры электросети	B 220 + 10%

Коэффициент мощности для ЭМПРА (cos φ)	0,87
Коэффициент мощности для LED (cos φ)	0,90
Частота питания	50 - 60 Hz
Входное напряжение	85 - 265 V
Стандартное климатическое исполнение	УХЛ1
Материал корпуса	литой и давленный алюминий
Рассеиватель	поликарбонат
Покрытие	порошковая окраска
Рекомендованная высота установки	до 6 метров
Сертификат соответствия	ТУ 3461-002-46970608-2016



