



Производственная компания  
"АТТЕС"  
196247, Россия, Санкт-Петербург  
пл. Конституции, д. 3

+7 (812) 332-54-72  
+7 (495) 215-14-62

8-800-707-79-44

Звонок по России  
бесплатный

Пн-Пт с 9-00 до 18-00

[www.attesg.com](http://www.attesg.com)

[zakaz@attesg.com](mailto:zakaz@attesg.com)

Светильник уличный Кникс

Артикул: LF-45

Цена по запросу

Назначение:



Эффективный, экологически безопасный и вандаустойкий, светильник. Варианты установки - подвесной. Исполнен в урбанистическом стиле. Стильный и современный он будет подчеркивать динамику развития новой комфортной городской среды.

Применяется в парках, скверах, коттеджных поселках, при освещении и благоустройстве территорий коммерческой недвижимости, автомобильных дорог.

Технические характеристики:

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| Габаритные размеры                     | 520 x 500 мм |
| Посадочный диаметр                     | 48 мм        |
| Вес                                    | 5 кг         |
| Степень защиты                         | IP 65        |
| Класс защиты от поражения эл. током    | II           |
| Параметры электросети                  | В 220 + 10 % |
| Коэффициент мощности для ЭМПРА (cos φ) | 0,87         |

|                                                 |                                                                   |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Коэффициент мощности для LED ( $\cos \varphi$ ) | 0,90                                                              |
| Частота питания                                 | 50 - 60 Hz                                                        |
| Входное напряжение                              | 85 - 265 V                                                        |
| Стандартное климатическое исполнение            | УХЛ1                                                              |
| Материал корпуса                                | алюминиевое литье, стальной прокат (элементы ротационной вытяжки) |
| Рассеиватель                                    | светостабилизированный полиметилакрилат                           |
| Покрытие                                        | порошковая окраска                                                |
| ПРА                                             | газоразрядные лампы / LED                                         |
| Патрон                                          | E27/40                                                            |
| Рекомендованная высота установки                | до 7етров                                                         |
| Стоимость указана                               | за комплектацию с модулем LED 40W                                 |



