



Производственная компания
"АТТЕС"
196247, Россия, Санкт-
Петербург
пл. Конституции, д. 3

+7 (812) 332-54-72
+7 (495) 215-14-62

8-800-707-79-44

Звонок по России
бесплатный

Пн-Пт с 9-00 до 18-00

www.attesg.com

zakaz@attesg.com

Светильник уличный Ладыя 3

Артикул: LF-42.3

Цена по запросу

Назначение:

Эффективный, вандалостойкий, экологически безопасный, отвечающий эстетическим вкусам современности, этот светильник также является одним из инструментов создания психологического комфорта в городской среде.

Варианты установки светильника - подвесной

Применяется в парках, скверах, коттеджных поселках, при освещении и благоустройстве территорий коммерческой недвижимости, автомобильных дорог.

Рекомендуется для установки на опорах до 7 метров, с шагом до 15 метров.

Технические характеристики:

Гарантия	5 лет
Габаритные размеры	500 x 159 x 500 мм
Посадочный диаметр	89 мм
Мощность источника света	20 - 250 W
Световой поток	115 lm/W
Вес	8 кг
Цветовая температура	3000-6000 К
Тип КСС в базовой комплектации	полуширокая осевая

Степень защиты	IP 66
Класс защиты от поражения эл. током	I
Параметры электросети	B 220 + 10 %
Коэффициент мощности для ЭМПРА ($\cos \varphi$)	0,87
Коэффициент мощности для LED ($\cos \varphi$)	0,90
Частота питания	50 - 60 Hz
Стандартное климатическое исполнение	УХЛ1
Материал корпуса	алюминиевое литье под давлением
Покрытие	порошковая окраска
ПРА	LED
Рекомендованная высота установки	до 7 метров
Стоимость указана	за комплектацию с LED модулем 30W

