



Производственная компания  
"АТТЕС"  
196247, Россия, Санкт-Петербург  
пл. Конституции, д. 3

+7 (812) 332-54-72  
+7 (495) 215-14-62

8-800-707-79-44

Звонок по России  
бесплатный

Пн-Пт с 9-00 до 18-00

[www.attesg.com](http://www.attesg.com)

[zakaz@attesg.com](mailto:zakaz@attesg.com)

## Светильник уличный Ванкувер

Артикул: LF-48

Цена по запросу

Назначение:

Современный лаконичный светильник Ванкувер предназначен для освещения улиц со средней и низкой загруженностью, пешеходных зон, площадей, парковок, территорий жилых комплексов и коттеджных поселков.

### Технические характеристики:

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| Гарантия                               | 5 лет            |
| Высота                                 | 240 мм           |
| Габаритные размеры                     | 419 x 411 мм     |
| Посадочный диаметр                     | 42-60 мм         |
| Мощность источника света               | 20 - 50 W        |
| Световой поток                         | 4 800 / 5 200 lm |
| Цветовая температура                   | 2 700 - 6 500 K  |
| Индекс цветопередачи                   | ≥80              |
| Световая отдача                        | 90 lm/W          |
| Срок службы                            | > 50 000 часов   |
| Степень защиты                         | IP65             |
| Класс защиты от поражения эл. током    | II               |
| Параметры электросети                  | B 220+/- 10%     |
| Коэффициент мощности для ЭМПРА (cos φ) | ≥0,8             |

|                                                 |                                                                                     |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Коэффициент мощности для LED ( $\cos \varphi$ ) | $\geq 0,9$                                                                          |
| Частота питания                                 | 50 Hz                                                                               |
| Входное напряжение                              | 85 - 265 V                                                                          |
| Стандартное климатическое исполнение            | У1, ХЛ1                                                                             |
| Материал                                        | алюминий                                                                            |
| Рассеиватель                                    | светотехнического прозрачного поликарбоната с коэффициентом светопропускания LT 90% |
| Покрытие                                        | порошковая окраска                                                                  |
| Сертификат соответствия                         | ТУ 3461-002-46970608-2016                                                           |



